



/ FLUIDE CALOPORTEUR - BASE MONO-PROPYLÈNE GLYCOL

FLUIGEL



Réf. 3552



Réf. 3553



Réf. 3556

Liquide couleur rose

pH 7 - 8

Fluide caloporteur pour plancher chauffant (polymétaux y compris l'aluminium) matériaux de synthèse (PER). Installation hydrocablée et panneaux solaires. Il répond aux exigences relatives à l'inscription sur la liste « A » du fluide caloporteur délivré sous la référence : DGS EA4 N° FC13-0005 (sur simple demande à l'adresse info@progalva.com).

Application

- Le produit doit être injecté dans une installation propre.
- Le contrôle de qualité du fluide est conseillé tous les ans par la densité pour la protection hors gel, et le pH pour la protection hors corrosion.
- Le produit peut être injecté avec des groupes pompe (voir page 209).
- Prêt à l'emploi pour une protection à -25°.

Recommandations :

Pour qu'il conserve ses qualités de traitement le plus longtemps possible, il faut qu'avant son injection, l'installation soit nettoyée de tous les dépôts (tartre, oxydes etc...).



**Agrément délivré par
la Direction Générale
de la Santé sous la référence
DGS EA4 N°FC13-0005**

Non classé dangereux selon la réglementation en vigueur.