NOUVEAUTÉ

LOMO

CONFORT ET EFFICACITÉ

R32 | G10 Inverter | GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

RÉSIDENTIELLE

Une efficacité énergétique qui atteint un SEER de 6,1 et un SCOP de 5,1, ainsi qu'une classification A++/A+++ qui suppose une grande économie d'énergie toute l'année.

Wifi | Turbo | LED | Auto+

● De série
● En option



Classe énergétique A++/ A+++

Contrôle WiFi en option

Réinitialisation automatique intelligente

- Après une panne de courant, les unités redémarrent automatiquement dans le dernier mode configuré, et en différé pour ne pas impacter le réseau éléctrique.

Allumage progressif

Mode hors-gel

Déshumidificateur

Protection Blue Fin

- La couverture «Blue fin» est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements salins.

Auto Clean X-Fan

- Le ventilateur de l'unité intérieure continue d'opérer pour éliminer la condensation avant l'arrêt total.

Dégivrage intelligent

GREE

MODÈLE		LOMO 9 R32	LOMO 12 R32	LOMO 18 R32	LOMO 24 R32
Code		3NGR0115	3NGR0120	3NGR0125	3NGR0130
Puissance restituée	Froid (W)	2500 (500 - 3350)	3200 (600 - 3600)	4600 (650 - 5200)	6155 (1800 - 6400)
	Chaud (W)	2800 (500 - 3500)	3500 (600 - 3800)	5200 (700 - 5400)	6448 (1600 - 6600)
Puissance restituée -7°C	(W)	2625	2850	4050	4836
Efficacité énergétique	SEER	6.1	6.1	6.1	6.1
	SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
Classe énergétique	Froid / Chaud	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A++
Puissance absorbée	Froid (W)	805 (160 - 1400)	997 (120 - 1400)	1430 (150 - 1700)	1760 (600 - 2500)
	Chaud (W)	755 (200 - 1500)	970 (120 - 1500)	1400 (160 - 1600)	1860 (650 - 2600)
Intensité absorbée	Froid (A)	3.9	4.42	6.3	7.7
	Chaud (A)	3.4	4.3	6.2	8.1
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
	Chaud (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43
	Chaud (°C)	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-20 - +24
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	3/8	5/8
Longueur maximale totale	(m)	15	20	20	25
Dénivelé maximal	(m)	10	10	10	10
Câble de communication	(m)	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 2,5 + T
Câble d'alimentation	(n° × s)	U,E, 2 × 2,5 + T	U,E, 2 × 2,5 + T	U,E, 2 × 2,5 + T	U,E, 2 × 2,5 + T
Longueur préchargée	(m)	5	5	5	5
UNITÉ INTÉRIEURE					
Débit d'air	(m^3/h)	360 - 560	290 - 560	520 - 850	520 - 850
Pression acoustique	(dB(A))	28 - 39	25 - 41	34 - 48	34 - 48
Puissance acoustique	(dB(A))	38 - 55	35 - 55	44 - 58	44 - 59
Déshumidification	(L/h)	0.8	1.4	1.8	1.8
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	790 / 275 / 200	790 / 275 / 200	970 / 300 / 224	970 / 300 / 224
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	863 / 352 / 268	863 / 352 / 268	1038 / 305 / 380	1038 / 305 / 380
Unité Poids net / brut	(kg)	9 / 11	9 / 11	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Débit d'air	(m^3/h)	1600	2200	2200	3200
Compresseur		Rotatif DC Inverter Gree	Rotatif DC Inverter Gree	Rotatif DC Inverter Gree	Rotatif DC Inverter Gree
Pression acoustique	(dB(A))	52	52	54	57
Puissance acoustique	(dB(A))	61	62	63	67
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0.6	0.59	0.77	1.3
Charge additionnelle	(g/m)	20	16	16	40
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	776 / 540 / 320	848 / 596 / 320	842 / 596 / 320	955 / 700 / 396
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	820 / 580 / 355	878 / 630 / 360	878 / 630 / 360	1026 / 735 / 455
Unité Poids net / brut	(kg)	29.5 / 32	31 / 34	34 / 37	46 / 50.5

*WiFi en option (voir page 46)

Téléchargez l'application **Gree+**
en scannant ce code QR:

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store