somatherm

GROUPE DE SÉCURITÉ

ORIENTABLE - SIÈGE TÉFLON

- SIÈGE INOX
- GARDE D'AIR orientable
- MONOBLOC
- CERTIFIÉ NF

REF. 23702BB

PERFORMANCES	– Pression de tarage : 7 bar (chauffe-eau 10 kW)
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ	Siège téflon : anti-calcaire. Préconisé pour les eaux dures et calcaires – Sécurité hydraulique : maintient une pression inférieure à 7 bar, en évacuant l'eau de dilatation et en évitant la surpression. – Équipé d'une vanne d'arrêt pour isoler hydrauliquement la production d'eau chaude sanitaire. – Équipé d'un clapet anti-retour pour que l'eau chaude sanitaire ne reparte pas dans le réseau en amont.
APPLICATIONS	– Sécurité chauffe-eau, préparateur d'ECS, chauffe-eau électrique et ballon thermodynamique, chauffe-eau solaire
TRAÇABILITÉ	– Date de fabrication marquée sur le corps
MAINTENANCE	– Il est indispensable de manœuvrer la soupape et le robinet d'isolement tous les mois.
PRÉCONISATION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation . L'installation du groupe de sécurité doit être effectuée sans aucune traction ou flexion mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le groupe de sécurité ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation du raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.
EXCLUSION DE GARANTIE	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.





MONTAGE PRÉCONISÉ D'UN CHAUFFE-EAU
AVEC LE GROUPE DE SÉCURITÉ ORIENTABLE

RÉF.	TYPE	Ø
32702BB	ORIENTABLE	20/27

AYOR 69-71 rue du Chevaleret - 75013 Paris - France - Tel. +33 1 85 34 71 43 - Fax. +33 1 44 23 76 15 - www.ayor.fr - SAS au capital de 12 000 000 euros - RCS Paris 433 932 415
AYOR . Tous droits réservés. - Ayor se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.- photos : Ayor Marketing - Garantie sur les défauts de matière et de fabrication. Ref. 20180913-1JR