



Élément réglable DPZ

0071_CPR_0004

Élément droit réglable pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304

Longueur réglable utile de 400 à 600 mm

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils fuel standard Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fuel à condensation Appareils fuel basse température
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

- Évacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

Références produit

Référence	Finition	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Plage de longueur sur élément ajustable réglable	Disponibilité
180105	Finition brillant	150	210	373 - 583	En stock
180115	Finition brillant	153	213	373 - 583	En stock
180118	Finition brillant	180	240	373 - 583	En stock
180120	Finition brillant	200	260	373 - 583	En stock
180125	Finition brillant	250	310	373 - 583	Sur demande uniquement
180130	Finition brillant	300	360	373 - 583	Sur demande uniquement
180103	Finition brillant	130	190	373 - 583	Sur demande uniquement