


POINTS FORTS

- Télécommande infrarouge.
- 2 débits d'air.
- 4 fonctions :
froid - ventilation - déshumidification - chaud (CMR2601).
- Évacuation automatique des condensats.
- Garantie 2 ans.

Mise en œuvre

- Câble 1,8 m et prise 2 broches avec terre.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.



Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide ø 150 mm longueur 1,5 m.
- Sortie oblongue.
- Réfrigérant R290, 180g.
- 2 vitesses de rotation.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge
Piles AAA LR03 (non incluses).
- Filtre à air anti-poussière lavable.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC, classe d'isolation I.
- Température de fonctionnement 5 à 35 °C (Réglage 16 à 32°C).
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante).
- Possibilité de drainage continu.



ZOOM



Kit fenêtre coulissante et sortie oblongue

ZOOM



Télécommande infrarouge

ZOOM



Kit fenêtre en option

ZOOM



Panneau de commande

Sélection

Code	Débit maxi	Pression sonore*	Puissance frigorifique	Puissance absorbée en mode froid	Puissance calorifique	Puissance absorbée en mode chaud	Volume de pièce	Prix € H.T.
	m³/h	Lp à 3 m	W	W	W	W	m³ (m²)	
CM2601	340	44,5	2 640	1 005	-	-	75 (30)	
CMR2601					2 050	835		

* Lp à 3 m signifie une mesure de pression sonore à 3 m de l'appareil en champ libre. En pièce réverbérante de grande taille, la pression sonore sera de 53 dB (A), voire plus si la pièce est petite.