

ORLY



Caractéristiques principales

- Porte et pieds en fonte.
- Intérieur en vermiculite.
- Poignée finie en bois naturel.
- Régulation de l'air de combustion primaire, secondaire et de la triple combustion.
- Système de Triple Combustion.
- Comprend un gant et peinture en spray.

Éléments optionnels:


- KIT-AIR-15: Kit avec prise d'air extérieure. Pour transformer en étanche.

Colores disponibles:



MODÈLE ÉTANCHE












Idéal pour les maisons passives



DESIGN

Poignée finie en bois naturel

Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 7,5 - 2,5	 Potencia (kW) nom.: 6
 Volumen calefactable (m³): 150	 Rendimiento %: 83
 Consumo (kg/h): 1,6	 Diámetro de salida de humos (cm): 15
 Peso (Kg): 90	 Tamaño máximo troncos (cm): 55
 Medidas boca útil: 400x205x335	 Material exterior: Acero y Fundición
 Material cámara combustión: Vermiculita	

Sistemas

 Sistema Triple Combustión	 Sistema Cristal Limpio
--	--

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
L.BimSchV2

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et du perfectionnement de notre processus de fabrication, les dimensions, l'esthétique du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par notre entreprise. ©Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images figurant dans ce document. La reproduction ou la diffusion partielle ou totale des photographies et du texte est interdite. La marque et les symboles sont des signes distinctifs appartenant exclusivement à l'entreprise. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.