

La BIFOS DR2P+ est idéale pour relever les **eaux chargées (hors eaux pluviales) d'une maison individuelle et gîtes**. Elle est équipée de **2 pompes monophasées automatiques**, d'un coffret de commande DR2P+, de pieds d'assise et de barres de guidage. Elle est adaptée pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments enterrables. Conçue pour un fil d'eau de 400 ou 900 mm (et possible jusqu'à 1500 mm avec une rehausse de 600 mm). Il est possible d'ajouter en option un panier dégrilleur. Cette station est conforme à la norme européenne NF EN 12050-1.



BIFOS 1500 PP



BIFOS 1000 PP

- + Pompe de secours
- + Conforme à la norme (NF EN12050-1)
- + Alternance au démarrage

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Poste à 2 pompes, composé de :

- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Dispositif d'ancrage et de levage intégré à la cuve.
- Couvercle polyéthylène avec serrures à clef avec joint d'étanchéité.
- 2 pieds d'assise et barres de guidage.
- Manchon d'entrée PVC 160, ventilation PVC 50.
- Passe-câble pour alimentation des coffrets électriques.
- 1 sortie PVC 63.
- 2 ensembles vanne + clapet 2".
- Volume sous fil d'eau : 350 litres.
- 2 hauteurs en fonction du fil d'eau : 1 m et 1,5 m.

900 mm



BIFOS 1500 PP

400 mm



BIFOS 1000 PP

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffret DR2P+



Coffret électrique de commande,  
pour 2 pompes de relevage monophasées automatiques de 6 ou 12 A maximum.



- DR2P+ à raccorder à l'installation.
- 2 pompes automatiques avec flotteur intégré et condensateur incorporé, longueur de câble 10 m.
- Alimentation électrique : Mono 230 V.
- Alarme par flotteur (non fourni).
- Pompes équipées de leur griffe d'ancrage permettant une installation simple et rapide et une maintenance aisée.

## PERFORMANCES HYDRAULIQUES

### BIFOS DR2P+ avec :

2 pompes SEMISOM 290 M AUT.  
à turbine VORTEX, passage 50 mm

Modèle	Code	Caractéristiques hydrauliques				
		Q. (m <sup>3</sup> /h)	1.8	6	9	12
BIFOS DR2P+ 1000-PP/290 M AUT.	145130	H (mCE)	8	7	6.5	5.5
BIFOS DR2P+ 1500-PP/290 M AUT.	145140					

### BIFOS DR2P+ avec :

2 pompes SEMISOM 490 M AUT.  
à turbine VORTEX, passage 50 mm

Modèle	Code	Caractéristiques hydrauliques					
		Q. (m <sup>3</sup> /h)	3	6	15	21	27
BIFOS DR2P+ 1000-PP/490 M AUT.	145131	H (mCE)	10,5	9,5	7,5	5,5	4
BIFOS DR2P+ 1500-PP/490 M AUT.	145141						

## ACCESSOIRES EN OPTION

### Rehausses



- Rehausse découpable et ajustable.
- S'emboîte et se fixe par 1/4 de tour.
- Le couvercle de la cuve s'adapte sur la rehausse.
- La partie inférieure s'encastre dans la partie supérieure, facilitant ainsi le réglage en hauteur.



Désignation	Code	Caractéristiques
REH 260/430	355307	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur : 480 mm.</li> <li>• Ajustable de 260 à 430 mm.</li> </ul>



Désignation	Code	Caractéristiques
REH 430/600	355308	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur : 650 mm.</li> <li>• Ajustable de 430 à 600 mm.</li> </ul>

### Panier dégrilleur



Désignation	Code	Caractéristiques
PANIER DÉGRILLEUR	453093	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrication en aluminium.</li> <li>• Chaîne de levage inox intégrée inox 316.</li> <li>• Dimensions : H400 x L240 x 200 mm.</li> </ul>